

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-flexvolt-18v54v-sds-plus-290ah-p-36838.html>



MŁOTOWIERTARKA FLEXVOLT 18V/54V SDS- PLUS 2*9.0AH

Cena	4 457,21 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DCH333X2
Kod producenta	DCH333X2-QW
Kod EAN	5035048646748

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus
Napięcie: 18/54 V
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009): 3.5 J
Prędkość bez obciążenia: 0-1000 obr/min
Częstość uderzeń: 0-4480 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 3.7 kg
Masa (z akumulatorem): 4,950 g
Długość: 400 mm
Wysokość: 250 mm
Szerokość: 95 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z uderzeniem: 7.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkucie: 8.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 94 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 105 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Technologia akumulatorów: XR FLEXVOLT
Technologia akumulatorów: XR FLEXVOLT
Pojemność akumulatora: 9.0 Ah
Pojemność akumulatora: 9.0 Ah

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwia wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkucie w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory 9.0Ah XR FLEXVOLT

Ładowarka wielonapięciowa XR

Zaczepek do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.