

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-m18chm-0-p-49508.html>

MŁOTOWIERTARKA M18CHM-0



Cena	4 311,24 zł
Numer katalogowy	MI4933451362
Kod producenta	4933451362
Kod EAN	4002395159208

Opis produktu

Dane techniczne:

Ładowarka w zestawie: Bez ładowarki w zestawie
Liczba akumulatorów w zestawie: 0
Pojemność akumulatora [ah]: Bez akumulatora w zestawie
Napięcie: 18
Typ akumulatora: Li-ion

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 0 - 3000
Energia uderu (EPTA) (J): 6.1
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm): 65
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm): 100
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 40
Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): 16 - 32
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 450
Uchwyt narzędzia: Wiertła SDS-Max

W zestawie: Walizka
Wyposażenie standardowe: Uchwyt boczny
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 7.1 (M18 HB12)

Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 9.6
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²): 1.5
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 10.6

Błąd poziomu natężenia hałasu (DB(A)): 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (DB(A)): 3
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA)(DB(A)): 93.6
Poziom mocy akustycznej (LWA)(DB(A)): 104.6

M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX

Pierwszy na świecie młot 18V w klasie 5 kg z funkcją SDS-Max zapewnia **wszechstronność i możliwość przenoszenia z mocą dorównującą narzędziom sieciowym.**

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®.

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.

Spełniający wysokie wymagania akumulator REDLITHIUM™ 9.0Ah zapewnia **nawet 5 razy dłuższy czas pracy, do 35% więcej mocy, nawet 2-krotnie większą żywotność** oraz lepsze działanie w niskich temperaturach, sięgających -20°C, w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych.

Solidna obudowa przekładni z magnezem, dostosowana do trudnych warunków, dzięki dokładnemu dopasowaniu elementów przekładni i lepszemu chłodzeniu.

Roto-stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby **zoptymalizować kąt pracy**.

Konstrukcja obniżająca wibracje 10.6 m/s² pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia.

Sprzęgło bezpieczeństwa **zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła**.

Elastyczny system bateryjny **gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™**.

Bez ładowarki w zestawie
Bez akumulatora w zestawie
Walizka
**