

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-sds-18v-xr-140ah-p-11751.html>

## MŁOTOWIERTARKA SDS+ 18V XR 1\*4.0AH



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 228,46 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>DW DCH133M1</b>   |
| Kod producenta   | <b>DCH133M1-QW</b>   |
| Kod EAN          | <b>5035048664599</b> |

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus  
Napięcie: 18 V  
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.6 J  
Prędkość bez obciążenia: 0-1550 obr/min  
Częstość uderów: 0-5680 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie: 26 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 50 mm  
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm  
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm  
Masa: 2.3 kg  
Masa (z akumulatorem): 2,880 g  
Długość: 383 mm  
Wysokość: 161 mm  
Szerokość: 84 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14.5 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 14.0 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wiercenie w metalu: 1.9 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wkrecanie: 1.3 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku: 83 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne: 94 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)  
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion  
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion  
Pojemność akumulatora: 4.0 Ah  
Pojemność akumulatora: 4.0 Ah

\*LONGDESC\*

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu

---

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 4.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania  
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 26 mm  
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

**\*PACKINFO\***

1 akumulator XR Li-Ion 4.0Ah  
Ładowarka wielonapięciowa XR  
Wielopozycyjna rękojeść boczna  
Mocny kufer transportowy

**\*ADDINFO\***