

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-sds-800w-28j-uchwyt-p-6063.html>



MŁOTOWIERTARKA SDS+ 800W 2.8J UCHWYT

Cena	976,31 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW D25134K-Q
Kod EAN	5035048546963

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus
Moc pobierana: 800 W
Moc użyteczna: 640 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 2,8 J
Prędkość bez obciążenia: 0-1500 obr/min
Częstość uderów: 0-5540 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 65 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 3.0 kg
Długość: 355 mm
Wysokość: 210 mm
Szerokość: 75 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 15.7 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 14.3 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 100.1 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.8 dB(A)

LONGDESC

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm
Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
Szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów
Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkowania
Ogumowana rękojeść boczna dla zwiększonego komfortu użytkownika
Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika

PACKINFO

Wielopozycyjna rękojeść boczna
Ogranicznik głębokości
mocny kufer transportowy
Szybkowymienny, bezkluczkowy uchwyt wiertarski 13 mm

ADDINFO