

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-sds-950w-35j-p-34795.html>

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 950W 3.5J



Cena	1 428,34 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW D25333K
Kod producenta	D25333K-QS
Kod EAN	5035048648650

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus
Moc pobierana:950 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):3.5 J
Prędkość bez obciążenia:0-1150 obr/min
Częstość uderów:0-5200 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie:30 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym:65 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]:30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm
Masa:3.7 kg
Długość:355 mm
Wysokość:250 mm
Szerokość:95 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.9 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje na ramionach-podkuwanie:7.8 m/s2
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje - wiercenie w metalu:Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje - wkrecanie:Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s2
Ciśnienie dźwięku:93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne:104 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu
Bezsztotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 8,5 m/s2 zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Ogranicznik głębokościowy
Wielopozycyjna rękojeść boczna
Mocny kufer transportowy TSTAK

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.