

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/multimetr-cyfrowy-limit-500-p-49864.html>

MULTIMETR CYFROWY LIMIT 500



Cena	305,81 zł
Numer katalogowy	L-128590106
Kod producenta	128590106
Kod EAN	7311661285907

Opis produktu

Multimetr cyfrowy o dużym wyświetlaczu, wskazującym poprawność dołączenia kabelków oraz wybrany zakres. Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru \"datahold\", sygnalizacja niskiego stanu baterii. Automatyczne wyłączanie.

Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, złączem uniwersalnym, przetwornikiem temperatury typu K do maks. 260°C, baterią i instrukcją obsługi. Ostrona gumowa i odkładana podpórka.

Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 200mA.

Nr katalogowy12859-0106
Krótki opisMULTIMETER LIMIT 500
Oznaczenie producenta500
Podświetlany WyświetlaczTak
Zakres napięcia (AC), maks.1000 V
Zakres napięcia (AC), min.2 V
Dokładność pom. napięcia (AC) $\pm(0.8\% + 3)$
Rozdzielczość pom. napięcia (AC)1 mV
Zakres napięcia (DC), maks.1000 V
Zakres napięcia (DC), min.200 mV
Dokładność pom. napięcia (DC) $\pm(0.5\% + 1)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC)0.1 mV
Zakres pom. prądu (AC), maks.10 A
Zakres pom. prądu (AC), min.2 A
Dokładność pom. prądu (AC) $\pm(1\% + 3)$
Rozdzielczość pom. prądu (AC)1 μ A
Zakres pom. prądu (DC), maks.10 A
Zakres pom. prądu (DC), min.2 A
Dokładność pom. prądu (DC) $\pm(0.8\% + 1)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC)0.01 μ A
Zakres pom. rezystancji, maks.20 M?
Zakres pom. rezystancji, min.200 ?
Dokładność pom. rezystancji $\pm(0.8\% + 1)$
Rozdzielczość pom. rezystancji0.1 ?

Zakres pom. częstotliwości, maks.20 kHz
Zakres pom. częstotliwości, min.2 Hz
Dokładność pom. częstotliwości $\pm(1.5\% +5)$
Rozdzielczość pom. częstotliwości1 Hz
Zakres pom. pojemności, maks.100 μ F
Zakres pom. pojemności, min.2 μ F
Dokładność pom. pojemności $\pm(4\% +3)$
Rozdzielczość pom. pojemności1 nF
Zakres pom. temperatury, maks.1000 °C
Zakres pom. temperatury, min.-40 °C
Dokładność pom. temperatury $\pm(1\% +3)$
Rozdzielczość pom. temperatury1 °C
Długość179 mm vSzerokość88 mm
Masa380 g
Ilość baterii1 szt
Typ bateriiAlkal.
Wielkość baterii6F22 (9 V)
Klasa zabezpieczeniaCAT II 1000 V
CAT III 600 V
Grubość39 mm
Ilość/opak.1
Opakowanie1