

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/nic-do-uszczelniania-gwintow-50m-p-53466.html>

NIĆ DO USZCZELNIANIA GWINTÓW 50M



Cena	13,51 zł
Numer katalogowy	YT-29220
Kod producenta	YT-29220
Kod EAN	5906083034244

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Marka: Yato

Symbol: YT-29220

Seria: GRD

Materiał: nylon

Zastosowanie: uszczelnianie stalowych połączeń gwintowych w instalacjach wodno - kanalizacyjnych, uszczelnianie stalowych połączeń gwintowych w instalacjach C.O., uszczelnianie stalowych połączeń gwintowych

Długość: 50 m

Maks. ciśnienie: 15 bar

Temperatura robocza: -20 ~ +130 °C

Wydajność: uszczelnienie 110 złączy o średnicy 1/2"

Maks. korekta złącza: 45 °

Nóż tnący: tak

Nici do uszczelniania gwintów są stosowane w różnych branżach, takich jak przemysł, motoryzacja, hydraulika, pneumatyka i wiele innych, gdzie istnieje potrzeba uszczelnienia gwintowanych połączeń.

Niść do uszczelniania gwintów marki YATO o długości 50 metrów.

Przeznaczona do uszczelniania stalowych połączeń gwintowych w instalacjach:

wodno - kanalizacyjnych - posiada atest higieniczny

C.O.

pneumatycznych.

Niść YATO przeznaczona jest do użytku w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu do 15bar i temperaturze pracy w zakresie od -20°C do 130°C.

Niść wykonana jest z bardzo wytrzymałych włókien nylonowych dzięki czemu jest odporna na zrywanie. Dodatkowo, w odróżnieniu od taśm teflonowych, zastosowanie nici umożliwia korektę złącza nawet do 45°, znacznie ułatwiając montaż oraz redukując koszty.

Dodatkowo niść YATO nasączona jest specjalnym smarem silikonowym co zapewnia bardzo dobre właściwości uszczelniające, a poza tym nie utwardza się. Dzięki temu odkręcenie śrubunku, nawet po wielu latach jest bardzo łatwe.

Wygodna w użyciu tuba w pokrywie posiada dwustronny nóż tnący pozwalający łatwo i szybko odciąć niść o porządanej długości.

Nić YATO o długości 50m jest bardzo wydajna i umożliwia uszczelnienie nawet do 110 złączy o średnicy 1/2\".

W załączonej tabeli podane są sugerowane ilości zwojów dla poszczególnych średnic rur.

Do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach: - wodno-kanalizacyjnych - C.O. - pneumatycznych

**