

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/niwelator-optyczny-no-32-lata-5m-statyw-tr900-p-46293.html>



NIWELATOR OPTYCZNY NO-32 + ŁATA 5M + STATYW TR900

Cena	1 320,71 zł
Numer katalogowy	100-OP-032
Kod EAN	1110003391193

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro

Niwelator optyczny Pro No-32

Powiększenie: 32x
Błąd standardowy na 1km niwelacji podójnej: 1,0mm
Obraz: Prosty
Średnica obiektywu: 38mm
Najmniejsza ogniskowa: 0,3m
Stała mnożenia: 100
Stała dodawania: 0
Zakres kompensatora: +- 15'
Dokładność kompensatora: +- 0,6'
Czułość libelli: 8'/2mm
Wodoszczelność: IP54
Gwint śruby sercowej 5/8"

Łata niwelacyjna

Długość nadrukowanej podziałki (m): 5
Podziałka front: E
Podziałka tył: mm
Liczba segmentów: 5
Długość po rozłożeniu (m): 5
Długość po złożeniu (m): 1.22
Waga (kg): 1.6

Niwelator optyczny NO-32 + Łata 5m + statyw TR900

Niwelator optyczny PRO NO -32

Niwelator optyczny pozwala zmierzyć różnicę wysokości i odległości, wyznaczyć kierunek, spadek oraz kąty. 32-krotne powiększenie gwarantujące najdłuższy zasięg i najwyższą dokładność podczas wykonywania odczytów. (model NO-24 posiada 24-krotne przybliżenie)
Kompensator z tłumieniem magnetycznym.
Obraz czytelny i wyrazisty nawet podczas pomiarów na duże odległości.

Metalowa obudowa chroni niwelator przed pyłem i wodą - klasa IP54.
Zastosowana w instrumencie blokada kompensatora zapewnia ochronę podczas transportu urządzenia.
Okular z regulowaną ostrością.
Kolimator, umożliwiający szybkie i komfortowe celowanie na łąkę.
Duża, jasna soczewka gwarantująca dobrą widoczność.
Płynne ustawianie kąta przy pomocy sprzęgła poślizgowego śruby pokryte gumą.
Solidna i lekka konstrukcja.

Statyw geodezyjny PRO TR-900.2

Bardzo stabilny i wytrzymały
Przeguby i grotły stopek wykonane z metalu
Szybki i efektywny zatrzaskowy system blokady stóp „quick clamp”
Z paskiem do noszenia na ramieniu
Nie zmienia swojego kształtu i rozmiaru pod wpływem warunków atmosferycznych
Gwint: 5/8” z przelotką
Max. Wysokość: 155 cm
Wysokość po złożeniu: 98 cm
Waga: 2,80 kg
Zastosowanie: do niwelatorów optycznych, rotacyjnych oraz urządzeń z gwintem 5/8”

Łata niwelacyjna 5m - PRO LLN-500EM

Łata niwelacyjna- przyrząd geodezyjny stosowany w niwelacji
Aluminiowa o przekroju prostokątnym, pogrubionych ściankach i wysokości do 5 metrów
Ma naniesioną skalę, umożliwiającą wykonywanie odczytu, czyli dokładne określenie odległości pionowej od stopy łąty do punktu, poprzez który przechodzi pozioma oś celowa lunety niwelatora lub linia lasera
Możliwość dołączenie libelli, umożliwiającej ustawienie łąty w pionie
Teleskopowa, aluminiowa, składana z 5 elementów
Solidne zatrzaski wzmocnione aluminium
Podział dwustronny: frontowy geodezyjny [E], tylny milimetry
Długość po rozłożeniu 5 m
Długość po złożeniu 1,22 m
Waga 1.6 kg

**

Zdjęcia poglądowe