

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/niwelator-rotacyjny-tyxer-r3-p-73673.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NIWELATOR ROTACYJNY TYXER R3

Cena	5 410,46 zł
Numer katalogowy	100-L1-324
Kod producenta	3-01-06-L1-324
Kod EAN	5901571537108

Opis produktu

Dane techniczne:

Rozmiar 160mm x 160mm x 185mm
Klasa szczelności IP IP54
Zasilanie akumulator Li-Ion, 7,4V 4000mAh
Kolor wiązki lasera Czerwona
Dokładność $\pm 1,0$ mm/10 m ($\pm 0,1$ mm/1 m) $\pm 20''$
Temperatura pracy $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Temperatura przechowywania $-15^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$
Dokładność w pionie $\pm 1,0$ mm/1,5 m
Dokładność w poziomie $\pm 1,0$ mm/10 m ($\pm 0,1$ mm/1 m) $\pm 20''$
Źródło lasera dioda półprzewodnikowa 635 nm
Prędkość obrotowa 0-60-120-300-600 rpm
Zestaw Tak
Kąt skanowania $10^{\circ}/45^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}$
Zakres samopoziomowania $\pm 5^{\circ}$
Sterowanie zdalne(zasięg) 30m
Żywotność akumulatora ok. 45h
Kąt niwelatora 360°
Dokładność punktu dolnego $\pm 1,0\text{mm}/1,5\text{m}$
Zasięg (promień) 700m
Zasięg (średnica) 700m

Rotacyjny niwelator laserowy TYXER R3 z promieniem widzialnym o barwie czerwonej
Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
Automatyczne, sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu z możliwością cyfrowego ustawienia przechyłu niezależnie w dwóch osiach X i Y.
Klasa szczelności IP54
Funkcja alarmu przechyłu (TILT), będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie
Tryb manualny do wyznaczania płaszczyzny o dowolnym kącie nachylenia
W zestawie z klasycznym odbiornikiem (detektorem) laserowym z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem dokładności (dokładna lub zgrubna)
Dioda laserowa klasy 2 M, Zasięg roboczy (średnica) 700m

**