

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odbiornik-radiowy-p-12122.html>



ODBIORNIK RADIOWY

Cena	831,73 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DMR110
Kod producenta	DMR110
Kod EAN	088381827898

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 7.2V / LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / zasilacz 12V

Napięcie: 7.2V / 10.8V / 10.8V - 12V Max / 14.4V / 18V

Typ akumulatora: Li-ion

System antenowy: FM / DAB / DAB+

Zakres częstotliwości FM: 87.50 - 108 MHz

Zakres częstotliwości DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz

Wejście audio (AUX):

Ilość wejść: 2

Standard: minijack 3.5 mm

Głośniki: 2x głośnik o średnicy 76mm (8 Ohm)

Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:

LXT 7.2V: 2x 0.5W

LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.2W

LXT 14.4V: 2x 2.2W

LXT 18V: 2x 3.5W

Kompatybilne akumulatory:

LXT 7.2V: BL7010, BL0715

LXT 10.8V: BL1013

CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B

LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B

LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.0Ah / 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah

Wymiary (D x S x W): 280 mm x 163 mm x 302 mm

Waga (EPTA): 4.1 - 4.6 kg

Orientacyjny czas pracy:

Z akumulatorem LXT 7.2V:

1.0Ah: 4.5 h

1.5Ah: 6.5 h

Z akumulatorem LXT 10.8V:

1.3Ah: 5.5 h

Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:

1.5Ah: 8.5 h

2.0Ah: 11 h

4.0Ah: 21 h

Z akumulatorem LXT 14.4V:

1.3Ah: 6.5 h
1.5Ah: 7.5 h
3.0Ah: 12 h
4.0Ah: 19 h
5.0Ah: 21.5 h
6.0Ah: 26 h

Z akumulatorem LXT 18V:

1.3Ah: 7 h
1.5Ah: 8 h
2.0Ah: 11 h
3.0Ah: 15 h
4.0Ah: 21 h
5.0Ah: 27 h
6.0Ah: 33 h

LONGDESC

Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+

DAB/DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej

Wytrzymała obudowa

Konstrukcja odporna na kurz oraz lekki deszcz (klasa izolacji IP64)

2 - głośnikowy system stereo

Podświetlany wyświetlacz cyfrowy

Gumowany uchwyt przestawiany o 90 stopni

Może być używane jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku

Wyposażony w port Micro USB do uaktualniania oprogramowania

Zasilane akumulatorami Li-Ion (oprócz typu G) lub zasilaczem AC

Ten model radioodbiornika nie ma w zestawie baterii do podtrzymania zegara i nie da się ich zamontować w urządzeniu. Czas i data jest pobierana z radia.

Stacje radiowe są zapisywane w pamięci urządzenia

PACKINFO

Demontowalna antena

Zasilacz AC230V/DC12V

ADDINFO

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Złącze Micro USB służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania

Bez akumulatorów i ładowarki.