

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-mobilny-ctl-26-e-ac-renofix-p-48000.html>

ODKURZACZ MOBILNY CTL 26 E AC RENOFIX



Cena	5 373,75 zł
Numer katalogowy	FE 575841
Kod producenta	575841
Kod EAN	4014549346037

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Festool
EAN: 4014549346037
Pobór mocy: 350 - 1200 W
Wielkość przepływu maks.: 3900 l/min
Podciśnienie maks.: 24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna: 6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7,5 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 26/24 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 673 x 365 x 455 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2200 W
Klasa pyłowa: L
Ciężar: 14,7 kg
Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 71,00 dB(A)
Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Odkurzacz mobilny CTL 26 E AC Renofix

W przypadku bardzo dużych ilości pyłu, na przykład podczas pracy z użyciem frezarek do renowacji i szlifierek z osprzętem diamentowym, CTL 26 AC RENOFIX jest w swoim żywiole. Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN (AC) regularnie przepłukuje filtr główny High Performance, co zapewnia stałą, wysoką moc odsysania. CTL 26 E AC RENOFIX jest wyposażony w zbiornik o objętości 26 l i przestronnej budowie. Kółka skrętne oraz koła tylne zapewniają idealną mobilność. Hamulec postojowy gwarantuje stabilną pozycję na każdej powierzchni, a także podczas transportu. Objętość jest w pełni wykorzystana: głowica ssąca zawiera w pełni zintegrowany filtr płaski, dzięki czemu objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa, wysoko wydajna turbina zapewnia odpowiednią moc odsysania. Przepływ 3900 l/min sprawia, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony do pyłów klasy L.

- Automatyczne oczyszczanie filtra głównego AUTOCLEAN i wysoko wydajna turbina zapewniają stałą wysoką moc ssania
- Dostosowany optymalnie do elektronarzędzi dzięki gniazdu elektrycznemu i funkcji automatycznego włączania z łagodnym rozruchem i opóźnieniem wyłączenia, jak również dzięki płynnej regulacji siły ssania
- Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł Bluetooth® do zdalnego sterowania za pomocą pilota przy węźle ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth®
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systemera z odkurzaczem mobilnym
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 26/24 l

-
- z funkcją AUTOCLEAN
 - dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
 - specjalny odkurzacz do szlifierek Renofix i z osprzętem diamentowym

**

Zdjęcia poglądowe