

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-mobilny-ctl-sys-p-46959.html>

ODKURZACZ MOBILNY CTL SYS



Cena	2 573,74 zł
Numer katalogowy	FE 575279
Kod producenta	575279
Kod EAN	4014549298251

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Festool
EAN: 4014549298251
Pobór mocy: 1000 W
Wielkość przepływu maks: 3000 l/min
Podciśnienie maks: 20000 Pa
Powierzchnia filtracyjna: 5357 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 5 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks: 4,5/3,5 l
wymiały (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 270 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks: 1200 W
ciężar: 6,9 kg

Odkurzacz mobilny CTL SYS

Pełne zadowolenie w każdym szczególe. Odkurzacz - Systainer CTL SYS pokazuje jeszcze dobitniej, co oznacza marka Festool: wysoką funkcjonalność, dużą moc i łatwość obsługi. Wszystko jest takie, jakie być powinno. W skrócie: idealna podstawa do osiągnięcia perfekcyjnych wyników.

Niezwykle mały, lekki i poręczny w formacie Systainera, zapewnia maks. mobilność
Z nowym wężem ssącym: gładkim, elastycznym - z gładką powłoką zewnętrzną zapewniającą idealne prześlizgiwanie się po powierzchniach
Zintegrowany schowek na wąż, przewody i dysze sprawiają, że wszystko jest na miejscu
Łączenie z T-LOC w systemie Systainerów w celu optymalnej organizacji stanowiska pracy
Komfortowy transport za pomocą uchwytu lub paska
Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
Wszystko zawsze w zasięgu ręki, bezpiecznie i nie zajmuje wiele miejsca
Bardzo ciche, dzięki najniższemu poziomowi ciśnienia akustycznego 67 dB
pojemność zbiornika / worka filtrującego 4,5/3,5 l
dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
nadaje się tylko do odsysania na sucho

Zastosowania:

Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³

Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach i do prac serwisowych
Odsysanie elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
Nadaje się doskonale do drobnych prac szlifierskich, do cięcia i wiercenia
Idealny do oczyszczania końcowego
dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
nadaje się tylko do odsysania na sucho
pojemność zbiornika / worka filtrującego 4,5/3,5 l

worek filtrujący, zamontowany
wąż ssący gładki Ø 27 x 3 m-AS/CT z kątową tuleją obrotową po stronie ssącej
schowek na wąż
SYS-Dock z funkcją T-LOC
ssawka do obić D 36 PD
ssawka do szczelin D 36 FD-150
pasek do przenoszenia SYS-CT
Odkurzacz

**

Zdjęcia poglądowe