

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-mobilny-ctm-36-e-ac-planex-p-39051.html>

## ODKURZACZ MOBILNY CTM 36 E AC-PLANEX



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>6 686,25 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>FE 575432</b>     |
| Kod producenta   | <b>575432</b>        |
| Kod EAN          | <b>4014549307144</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Pobór mocy: 350 – 1 200 W  
Wielkość przepływu powietrza maks.: 3900,00 l/min  
Podciśnienie maks.: 24000,00 Pa  
Powierzchnia filtracyjna: 6318,00 cm<sup>2</sup>  
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7,50 m  
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 36/34 l  
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 630 x 365 x 596 mm  
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400,00 W  
Klasa pyłowa: M  
Ciężar: 15,20 kg  
Rodzaj napędu: Sieć

#### Szlifowanie bezpyłowe.

Im silniejsza szlifierka, tym mocniejszy musi być odkurzacz. CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX ze zbiornikiem o pojemności 36 l jest idealnie dostosowany do niezwykle silnej szlifierki przegubowej PLANEX. Jest on wyposażony w uchwyt narzędziowy, odporny na zginanie wąż oraz standardową funkcję ComfortClean umożliwiającą jeszcze lepsze czyszczenie filtra. Specjalna geometria zbiornika CTL 36 AC PLANEX umożliwia maksymalne wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym oraz kołom tylnym.

Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX  
Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN  
Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym  
Mocowanie Systainerów na „bagażniku”  
Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa  
Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELF CLEAN  
Pojemność zbiornika / worka filtrującego 36/34 l  
z funkcją AUTOCLEAN  
Dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M  
Specjalny odkurzacz do wszystkich szlifierek przegubowych PLANEX  
do pyłów mineralnych

#### Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 0,1 mg/m<sup>3</sup>

---

Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania  
Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho  
Idealnie nadaje się do szlifowania masy szpachlowej za pomocą szlifierki przegubowej PLANEX

Filtr główny High Performance  
Schowek na wąż  
Uchwyt narzędziowy PLANEX  
Wąż ssący, odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225  
Worek filtrujący SELFCLEAN  
Worek jednorazowy  
Z możliwością nawijania przewodu  
Zasuwa zamykająca ComfortClean

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.