

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-mobilny-ctm-48-e-le-ec-b22-r1-p-50402.html>

ODKURZACZ MOBILNY CTM 48 E LE EC B22 R1



Cena	18 923,77 zł
Numer katalogowy	FE 575286
Kod producenta	575286
Kod EAN	4014549298411

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Pobór mocy: 150 - 1 100 W
Wielkość przepływu powietrza maks.: 3 400,00 l/min
Podciśnienie maks.: 23 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna: 6 318,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 48/46 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 630 x 406 x 640 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2 400,00 W
Klasa pyłowa: M
Długość przewodu: 7,50 m
Ciężar produktu bez wyposażenia: 18,70 kg
Masa transportowa z akcesoriami: 25,50 kg
Rodzaj napędu: Sieć

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m³ (CTL) lub > 0,1 mg/m³ (CTM)
Odsysanie pyłów suchych, palnych w strefie 22
Odsysanie pyłów dzięki automatyce włączania/wyłączania we współpracy z narzędziem elektrycznym lub pneumatycznym
Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Odkurzacz specjalny CTM 48 EC/B22 z napędem EC-TEC jest przystosowany do pracy bez przerw. Zbiornik z odpornego tworzywa ABS jest wyposażony w dodatkową ochronę przeciwpożarową i dlatego nadaje się do bezpiecznego odsysania aluminium, papieru, sadzy i pyłu z lakieru proszkowego, a także tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym. Dzięki wydajnemu, trwałemu, bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC i zbiornikowi o ogromnej pojemności 48 l, CLEANTEC CTM 48 LE EC/B22 jest idealny do zastosowań przemysłowych. Geometria zbiornika zapewnia maksymalną objętość. Jednocześnie odkurzacz jest niezwykle mobilny, dzięki kółkom skrętnym, kołom tylnym oraz uchwytowi do przesuwania. Dodatkowo, do pełnego wykorzystania przestrzeni służy w pełni zintegrowany z głowicą filtr płaski: dzięki temu objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia odpowiednio dużą siłę ssania. Przepływ 3900 l/min oznacza, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony dla pyłów klasy M.

Odpowiada Dyrektywie ATEX 2014/34/EU dla strefy 22 – pyły suche i łatwopalne zostają bezpiecznie usuwane
Z nowym wężem ssącym: gładkim, elastycznym – z gładką powłoką zewnętrzną zapewniającą idealne przeslizgiwanie się po

powierzchniach

Ze zintegrowanym przyłączem dla EAA i narzędzi pneumatycznych

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy M

Możliwość zwijania przewodu zapewnia porządek

Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Silnik EC-EC do pracy ciągłej

podłączenie powietrza dolotowego do automatyki - E/A

przyłączy EAA

**