

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-przemyslowy-s-44-l-ac-42l-p-49576.html>



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY S 44 L AC 42L

Cena	3 523,75 zł
Numer katalogowy	FX 444146
Kod producenta	444146
Kod EAN	4030293194960

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie Znamionowe: 230 V
Moc Pobierana: 1 400 Wat
Max. Wydajność Powietrza: 4500 l/min
Max. Podciśnienie: 2 500 Pa
Pojemność Zbiornika: 42 l
Pojemność Cieczy: 26 l
Gniazdo Podłączeniowe: 100-2400 Watt
Długość Przewodu Zasilającego: 7,5 m
Powierzchnia Filtra: 5000 cm²

Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
Pokrętło z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpylowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m 445.037

1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
1 materiałowy worek filtrujący L / M 445.088
1 PP worek utylizujący 445.061
1 adapter O 25-32 mm, antystatyczny 445.029
2 klipsy na wąż
1 zestaw czyszczący 445.053

**