

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-wd-6-p-s-v-30622t-p-76332.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ODKURZACZ WD 6 P S V-30/6/22/T

Cena	1 300,73 zł
Numer katalogowy	K-1.628-361
Kod producenta	1.628-361.0
Kod EAN	4054278663517

Opis produktu

Dane techniczne:

Znamionowa moc wejściowa (W) 1300
Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W) min. 100 - maks. 2100
Podciśnienie (mbar) maks. 280
Wydatek powietrza (l/s) maks. 75
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Parametry zasilania elektrycznego (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9,3
Waga z opakowaniem (kg) 13,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 693

Wyjątkowo wysoka moc zasysania i energooszczędność przy poborze mocy jedynie 1300 watów: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 6 P S V-30/6/22/T posiada zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów, 6 metrowy przewód zasilający i 2,2-metrowy wąż ssący. Spust wody umożliwia wygodne opróżnienie zbiornika z wody zebranej podczas odkurzania. Elektronarzędzia, takie jak piły lub szlifierki, można podłączyć za pomocą zintegrowanego gniazda z automatycznym wyłącznikiem/wyłacznikiem. Powstające zanieczyszczenia są natychmiast usuwane poprzez zasysanie. Obrotowy wyłącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb. Płaski filtr falisty można wyjąć wypinając kasetę filtra bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Ponadto filtr można skutecznie wyczyścić wciskając przycisk czyszczenia filtra, co przywraca urządzeniu pełną moc. Funkcja wydmuchu jest szczególnie przydatna podczas czyszczenia przedmiotów o skomplikowanym kształcie. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Ta opcja jest wyjątkowo przydatna podczas odkurzania drobnych pyłów. Dodatkowe zalety to możliwość przechowywania węża ssącego na głowicy urządzenia, jak również pozycja parking do przechowywania ssawki podłogowej.

**