

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/osuszacz-adsorpcyjny-ttr-57-e-p-52494.html>



OSUSZACZ ADSORPCYJNY TTR 57 E

Cena	1 579,06 zł
Numer katalogowy	TR-TTR57E
Kod producenta	TTR 57 E
Kod EAN	4052138020012

Opis produktu

Dane techniczne

- Wydajność osuszania maks./24h: 9 litrów
- Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości powierzchni* do 20 m²
- Przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze do 50 m³
- Zakres roboczy w temperaturze: 1°- 32°C
- Zakres roboczy w wilgotności: 35 do 90 % RH
- Zasada działania: osuszacz adsorpcyjny
- Napięcie zasilania: 220-244 V (50Hz)
- Pobór mocy maks.: 0,73 kW
- Pojemnik na wodę (wartość wyłączenia): 5 litrów
- Poziom hałasu dB (A): 47
- Poziomy dmuchawy: 3
- Kontrolka ostrzegawcza po napełnieniu się pojemnika
- Manualnie regulowany kierunek wydmuchu
- 24-godzinna funkcja timera
- Uchwyt
- Przyłącze do zewnętrznego odprowadzania kondensatu
- Długość: 340 mm
- Szerokość: 232 mm
- Wysokość: 511 mm
- Ciężar: 7,5 kg

Osuszacz powietrza TTR 57 E nadaje się wyśmienicie do pochłaniania wilgoci chłodnych pomieszczeń piwnicznych, przykładowo do zapobiegania osadzania się wilgoci na ścianach i powstawania pleśni. W nieogrzewanych garażach TTR 57 E redukuje wilgotność powietrza chroniąc składowane kartony wraz z zawartością, a także hamuje tworzenie się rdzy. W ogrodach zimowych osuszacz przeciwdziała tworzeniu się kondensatu na szybach, a użyty na statkach chroni je przed szkodliwą wilgocią w kabinach. Wszechstronność TTR 57 E dopełniona zostaje poprzez praktyczny tryb wspomagający osuszanie mokrej bielizny w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych lub sypialniach.

Praktyczne zalety:

-
- Do wyboru cztery rodzaje pracy z trybem suszenia białizny
 - Cyfrowe wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza
 - Kolorowy wyświetlacz LED aktualnej wilgotności powietrza
 - 24-godzinna funkcja timera
 - Trzystopniowy wentylator
 - Zintegrowany filtr powietrza i filtr węgla aktywowanego do dodatkowego oczyszczania powietrza poprzez ekstrakcję pyłu i włosów zwierzęcych
 - Zabezpieczenie przed przelaniem z samoczynnym wyłączeniem
 - Przyłącze do zewnętrznego odprowadzania kondensatu

**