

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/osuszacz-powietrza-budowlany-sprezarkowy-50l24h-p-76277.html>

BRAK
ZDJĘCIA



OSUSZACZ POWIETRZA BUDOWLANY SPRĘŻARKOWY 50L/24H

Cena	1 437,56 zł
Numer katalogowy	DE-AD7864
Kod producenta	AD 7864
Kod EAN	5905575907653

Opis produktu

Wysokowydajny przemysłowy osuszacz powietrza - sprężarkowy 50L/24h
Urządzenie skutecznie osusza pomieszczenia podczas prac wykończeniowych i remontowych oraz po zalaniu w strefie powodziowej, niezależnie od temperatury/wilgotności zewnętrznej
Wydajność osuszania (30°C / 80% RH) - 50 litrów / 24 godziny
Wydajność osuszania (27°C / 60% RH) - 30 litrów / 24 godziny
Zalecana objętość osuszania 70-100m³
Profesjonalny higrometr zapewnia dokładny pomiar aktualnej wilgotności powietrza
Profesjonalny hydrostat pozwala na ustawienie żądanej wilgotności w zakresie 20-90%RH
Profesjonalna pompa wodna pozwala na odsysanie wody do 5 metrów ponad poziom roboczy
Wysokiej jakości czujnik wilgotności aktywuje urządzenie przy żądanej wartości wilgotności względnej
Przepływ powietrza 300m³ / godzinę
1-24 godzinny timer odliczający czas pracy
Zakres temperatur pracy urządzenia 5-35°C
Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wilgotność w pomieszczeniu
Funkcja pamięci ustawień w przypadku awarii zasilania
Trzy metody odprowadzania skroplin:
- odprowadzenie za pomocą wbudowanej pompy
- ciągły odpływ grawitacyjny
- wyłącznie do wbudowanego zbiornika
Dwa poziomy prędkości wentylatora
Funkcja samoczynnego odszraniania urządzenia aktywna, gdy aktualna temperatura cewki jest mniejsza niż minus 1°C i trwa dłużej niż 1 minutę, a sprężarka pracuje dłużej niż 30 minut, aby zapewnić długą żywotność urządzenia
Zabezpieczenie nadprądowe
Automatyczne opróżnianie zbiornika na skropliny, gdy wbudowany zbiornik na wodę jest pełny
Wskaźnik pełnego zbiornika na skropliny
Zbiornik na skropliny o pojemności 5,5 litra
W zestawie wąż spustowy do ciągłego osuszania
Średnica węża spustowego: 5mm, długość: 5m, surowiec: silikon
Duże tylne koła i wygodna rączka ułatwiają przemieszczanie urządzenia
Wbudowany nylonowy filtr wstępny
Czynnik chłodzący R290 / 185g przyjazny środowisku
Niski poziom hałasu Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 520 x 780mm (z kółkami)
Waga urządzenia 31kg
Pobór mocy 790W
Maksymalny pobór mocy 840W
Zasilanie 220-240 V~ 50Hz
Ochrona IP: IPX 0

Typ wtyczki F
Długość przewodu zasilającego: 180cm
Kolor przewodu zasilającego: szary