

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pianka-pistoletowa-expert-niskoprezna-zimowa-750ml-p-42884.html>



PIANKA PISTOLETOWA EXPERT NISKOPRĘŻNA ZIMOWA 750ML

Cena	31,86 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PIA PI N EZ
Kod EAN	5905907916360

Opis produktu

Piana poliuretanowa niskopiężna przeznaczona do montażu i uszczelniania dla wyspecjalizowanych grup montażowych.
Piana do niskich temperatur.
Dostępne pojemności: 750 ml.

ZASTOSOWANIE:

- szczególnie polecana do osadzania wszelkiego rodzaju okien i drzwi
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.,
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych
- łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
- izolacja cieplna dachów i stropodachów
- wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

WŁAŚCIWOŚCI:

- piana posiada wyjątkowo dobrą przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych występujących przy montażu drzwi i okien: PCV, muru, betonu, cegły, drewna, metalu i innych
- niskopiężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia pełne wypełnienie szczelin
- wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne
- utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym
- odporna na powstawanie pleśni i grzybów

SPOSÓB UŻYCIA:

- Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić
- Przed użyciem upewnić się, czy puszką ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C).
- Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników.
- Przykręcić pistolet do puszk, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszk "do góry dnem".
- Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny.
- Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami,
- Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza.
- Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).
- Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. tynku, farb.