

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pianka-pistoletowa-flexifoam-750ml-p-46428.html>



PIANKA PISTOLETOWA FLEXIFOAM 750ML

Cena	60,33 zł
Numer katalogowy	PIA PI 750FL
Kod producenta	PIAFL00750
Kod EAN	5411183087620

Opis produktu

Dane techniczne:

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Kolor Niebieski
Struktura: Drobnokomórkowa

Gęstość: Ok. 25 kg/m³
Wydajność box: ok. 30 l / puszka 750ml (FEICA TM 1003)
Wydajność joint: ok. 21 mb. / puszka 750ml (FEICA TM 1002) .
Czas naszkórkowania: Ok. 7 min. (FEICA TM 1014)
Czas cięcia: Ok. 40 min. (FEICA TM 1005)
Skurcz i post-ekspansja: Wydłużenie przy F max: Ok. 25% (FEICA TM 1018)
Współczynnik tłumienia akustycznego: R_{stw} (C_{Ctr})=63 (-1,-4)dB (EN ISO 717-1)
Przepuszczalność powietrza aPrzepuszczalność pary wodnej μ = 20 (ISO 12572)
Nasiąkliwość (po 24h): Współczynnik przewodności cieplnej: 34.5 mW/m.K (DIN 52612)
Klasa palności: B2 (DIN 4102 część 1)
Napężenia ściskające: > 8 kPa (PN-EN 826:2013)
Wytrzymałość na rozciąganie: > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
Wytrzymałość na ścinanie: > 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepność w temp. -10°C + 35°C:
- aluminium i drewno: > 70 > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
- beton i beton komórkowy: > 55 > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
- PVC: > 80 > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Odporność termiczna: Od - 40°C do + 90°C
Temperatura aplikacji: Od -10°C do +35°C

PIANKA MONTAŻOWA FLEXI

Wysokiej jakości niskorozprężna super elastyczna pistoletowa pianka montażowo-uszczelniająca nowej generacji.
Formuła umożliwia pracę w zakresie temperatur od -10°C do +30oC

Uwaga! Piana o kolorze niebieskim

Właściwości pianka montażowej Flexi:

wysokie odkształcenie elastyczne - zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka standardowa - max. 10 %)
niebieski kolor piany pozwala na jej natychmiastową identyfikację
doskonała przyczepność do wielu podłoży budowlanych: cegły, betonu, kamienia, drewna, metali, powierzchni szklonych i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP i teflonu)
niska rozprężalność
krótki czas utwardzania
doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna (RSTW = 63 dB)
stabilność wymiarów (brak skurczu i rozprężeń wtórnych)

Zastosowanie pianka montażowej Flexi:

uszczelnienia przy montażu stolarki z PCV, aluminium i drewna, narażonej na duże wahania temperatury i wilgotności lub zmiany geometrii otworów okiennych, np. w domach drewnianych i konstrukcjach szkieletowych,
uszczelnienia przy montażu stolarki wielkogabarytowej typu PSK i HST,
wypełnianie wszelkich szczelin w złączach ściennych i stropowych - szczególnie podatnych na ugięcia i odkształcenia, np. w loftach,
uszczelnienia, wypełnienia i wygłuszenia stopni schodów, ścianek działowych itp. elementów narażonych na wibracje i naciski mechaniczne,
wypełnianie i izolacja przepustów kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej.

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym Soudal.

PIANKA PISTOLETOWA FLEXIFOAM 750ML

**

Zdjęcie poglądowe