

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pilarka-spalinowa-ms-194-t-38p-p-35cm14-63pm3-p-62891.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PILARKA SPALINOWA MS 194 T 3/8P P 35CM/14 63PM3

Cena	2 511,24 zł
Numer katalogowy	S11372000411
Kod producenta	11372000411
Kod EAN	1110003818102

Opis produktu

Dane techniczne:

Długość prowadnicy: 35 cm
Pojemność skokowa: 32 cm³
Moc: 1,4 kW
Moc: 1,9 KM
Poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 112 dB(A)
Wartość drgań strona lewa / prawa: 3,6/3,6 m/s²
Podziałka łańcucha piły: 3/8 "

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew z oszczędnym, mocnym silnikiem 2-MIX. System łatwego uruchamiania ErgoStart (E) z przyciskiem Stop. Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Wszechstronna pilarka idealna do pracy w koronach drzew, usuwania martwego drewna lub pędów pni i gałęzi. Polecana zawodowym arborystom.

Ośłona z zabezpieczeniem przed zgubieniem

Ośłona jest mocowana bezpośrednio do pokrywy łańcucha. Przez to jest ona mocno związana z pilarką i zabezpieczona przed zgubieniem. Wyposażona do tego w dwa uchwyty, pozwalające arborystcie zabezpieczyć osłonę za pomocą liny na swoim pasie. Specjalna osłona zakrywająca przyporę szponową chroni przed skałeczeniem.

Silnik STIHL 2-MIX

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ. Dzięki silnikowi STIHL 2-Mix można zmniejszyć emisję spalin oraz zużycie paliwa, a tym samym także koszty eksploatacji. Ten 2-suwowy silnik został zaprojektowany tak, aby nie wymagał częstej konserwacji i zużywał paliwo nawet przy dużej mocy. Jako paliwo należy zastosować mieszankę benzyny z olejem silnikowym. Silnik STIHL 2 Mix spełnia wymogi surowej dyrektywy UE dotyczącej emisji spalin, poziom V.

Ręczna pompa paliwowa

MNIEJ SUWÓW ROZRUCHOWYCH. Ręczna pompa paliwowa zmniejsza liczbę suwów rozruchowych i przyspiesza w ten sposób proces rozruchu. Jest to pomocne przede wszystkim po dłuższych przerwach w eksploatacji. W tym celu należy kilkakrotnie uruchomić pompę przed rozruchem. Dzięki temu podczas rozruchu w gaźniku będzie wystarczająca ilość benzyny.

NAKRĘTKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZGUBIENIEM

Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed

zgubieniem.

SKŁADANY HAK

Składany hak służy jako zamocowanie liny nośnej do opuszczania pilarki do pielęgnacji drzew i dla zachowania bezpieczeństwa pracy.

Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

System antywibracyjny

ZAPEWNIĄ BARDZIEJ KOMFORTOWĄ PRACĘ. Podczas zwiększania mocy urządzenia powstają wibracje, które są szczególnie odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprężynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukują przenoszenie drgań silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciało użytkownika. Efekt: Urządzenie leży wygodniej w dłoni, a praca jest znacznie mniej męcząca.

KOMPENSATOR

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

Beznarzędziowe zamknięcie zbiornika oleju

SZYBKA I ŁATWA OBSŁUGA. Dzięki beznarzędziowemu zamknięciu zbiornika można łatwo otwierać i zamykać zbiornik oleju i paliwa za pomocą zamknięcia bagnetowego.

**