

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pilarka-stolikowa-cs-50-ebg-p-40232.html>

PILARKA STOLIKOWA CS 50 EBG



Cena	8 355,01 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 574765
Kod producenta	574765
Kod EAN	4014549265857

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy 1 200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 600 – 4 200 min⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej 190,00 mm
Wysokość cięcia 90°/45° 0 - 52/0 - 37 mm
Nastawianie skosu 0 (-2)° - 45 (+47) °
Długość przesuwu 304,00 mm
Wymiary stołu 585 x 400 mm
Wysokość stołu, nóżki złożone 333,00 mm
Wysokość stołu, nóżki rozłożone 900,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
Ciężar 21,90 kg
Wysokość cięcia 52 mm
Rodzaj napędu Sieć

Bieg jałowy: Poziom mocy akust. (A) LWA 97,00 dB(A)
Bieg jałowy: Szereg norm EN 61029-2-1
Bieg jałowy: Tolerancja błędów (wibracje) K1,50 m/s²
Bieg jałowy: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 84,00 dB(A)
Bieg jałowy: Łączna wartość średnia drgań a_h 2,50 m/s²
Bieg jałowy: Tolerancja błędów (hałas) K3,00 dB
Cięcie: Łączna wartość średnia drgań a_h 2,50 m/s²
Cięcie: Szereg norm EN 61029-2-1
Cięcie: Tolerancja błędów (hałas) K3,00 dB
Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA 103,00 dB(A)
Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90,00 dB(A)
Cięcie: Tolerancja błędów (wibracje) K1,50 m/s²

W zabudowie wewnątrz, przy produkcji mebli i budowie obiektów targowych PRECISIO CS 50 jest znakomitym rozwiązaniem do wykonywania przekrojów poprzecznych i wzdłużnych. Swoje mocne strony pilarka ta pokazuje przede wszystkim przy często zmieniających się zastosowaniach, np. montażach, dzięki niewielkiemu ciężarowi i wielu innym pożytecznym funkcjom.

System FastFix: beznarzędziowa wymiana tarcz pilarskich
Wielofunkcyjny uchwyt do przesuwania, wszystkie funkcje w jednym ręku

Szybkie przestawianie z cięcia wzdłużnego na cięcie poprzeczne za pomocą przykładnicy kątovej
Przekroje wolne od wyrw po obu stronach dzięki ruchomemu zabezpieczeniu przeciwdpryskowemu
Wpust V wokół całego stołu dla zamocowania przykładnicy kątovej
Możliwość rozszerzenia do postaci stacjonarnej wraz z wyposażeniem
Schowek na tarcze pilarskie i zabezpieczenie przeciwdpryskowe (wyposażenie)

Szybkie i precyzyjne przekroje poprzeczne do szerokości 300 mm
Przy 45° przekroje poprzeczne do szerokości 200 mm
Przekroje wzdłużne do wysokości 52 mm
Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej
Przekroje kryte dzięki wciskanemu klinowi rozdzielającemu - bez konieczności demontażu

**