

Link do produktu: <https://www.azaglo.pl/pilarka-stolowa-mlt-100-260mm-p-13929.html>

PILARKA STOŁOWA MLT 100 260MM



Cena	2 816,12 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M MLT100N
Kod producenta	MLT100N
Kod EAN	088381868198

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Moc znamionowa (W): 1500
Tarcza:
Maksymalna średnica tarczy (mm): 260
Minimalna średnica tarczy (mm): 230
Grubość tarczy (mm): 1.8 lub mniej
Rzaz (mm): 2.0 lub mniej
Średnica otworu tarczy (mm): 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 4300
Maksymalna zdolność cięcia:
Przy 90° (mm): 93
Przy 45° (mm): 64
Waga (EPTA) (kg): 34.1
Waga w opakowaniu (kg): 42.85
Wymiary (D x S x W) (z nierozłożonym/i stołem/ami) (mm): 726 x 984 x 333
Hałas:
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)

LONGDESC

Nowa profesjonalna elektryczna pilarka stołowa MAKITA MLT100N o mocy 1500W pozwala na wydajną pracę w każdych warunkach.
Piła wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 260mm.
Pilarka przeznaczona do prac budowlanych. Stabilna aluminiowa podstawa oraz, rozkładany stół, zastosowanie dodatkowo dużej prędkości obrotowej 4300 obrotów na minutę sprawia że cięcie staje przy pomocy pilarki MLT100 się bardziej precyzyjne.
Możliwość cięcia przy 45o i 90o. Dokładna podziałka do pomiaru uciosu (z dociskiem).

Do prac budowlanych

Stół wykonany ze stabilnego, odlewane pod ciśnieniem aluminium
Mocny silnik 1500 W i elektryczny hamulec silnika pozwala na wydajną pracę
Dzięki dużej prędkości obrotowej 4300 obrotów na minutę cięcie staje się bardziej precyzyjne
Dwubiegunowy system ślizgowy do podnoszenia i opuszczania tarczy tnącej dający najbardziej wydajne ustawienie głębokości

cięcia

Możliwość cięcia przy 45o i 90o

Dokładna podziałka do pomiaru uciosu (z dociskiem)

Prawo/lewostronne rozkładanie stołu

Beznarzędziowa instalacja i demontaż osłony tarczy

Większe możliwości cięcia: możliwość rozcinania wzdłużnego płyt warstwowych 4÷8 mm

PACKINFO

Tarcza tnąca 260mm 40 zębów (JM27000097)

Osłona tarczy

Prowadnica równoległa (wzdłużna) (JM27000202)

Pierścień redukcyjny tarczy tnącej (JM27000100)

Flansa wewnętrzna tarczy tnącej (JM27000171)

Flansa zewnętrzna tarczy tnącej (JM27000179)

Popychacz

Przymiar do cięcia ukośnego

Sprawdzian kąta prostego (JM27000328)

Adapter

Klucze montażowe:

2x Klucz do nakrętki kontrującej (JM27000087)

Klucz imbusowy (JM27000329)

ADDINFO