

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pilarka-stolowa-ts-216-p-56173.html>

PILARKA STOŁOWA TS 216



Cena	2 842,84 zł
Numer katalogowy	ME 600667000
Kod producenta	600667000
Kod EAN	4007430246851

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 670 x 730 x 355 mm
Maks. powierzchnia przylegania: 780 x 930 mm
Wysokość robocza: 850 / 355 mm
Wysokość cięcia: 0 - 63 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°: 63 / 43 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym: 425 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym: 165 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 /min
Prędkość cięcia: 57 m/s
Piła tarczowa: 216 x 30 mm
Zakres pochylania piły: -1.5 - 46.5 °
Napięcie zasilania: 220 - 240 V
Moc znamionowa: 1500 W
Ciężar: 28.5 kg
Długość kabla: 3 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA STOŁOWA TS 216 METABO

Najlżejsza pilarka stołowa z funkcją wózka, możliwy również transport w jednej ręce
Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (opatentowana): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność
Niewielkie rozmiary przy złożonej podstawie umożliwiają wygodny transport i oszczędność miejsca magazynowego

Druga wysokość robocza do cięcia przypodłogowego
Szttywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych
Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie

Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej

Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej na 0-45° po cięciu z tyłu
Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona
Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu

Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów
Dwupunktowe odsysanie pyłu minimalizuje zapylenie podczas pracy

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (30 zębów)
Popychacz
Podstawa
Kółka ebonitowe
Ogranicznik wzdłużny
Ogranicznik kątowy
Przedłużenie stołu
Poszerzenie stołu (strona lewa)
Poszerzenie stołu (strona prawa)
Instalacja do odsysania wiórów
**