

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-ks-18-ltx-57-bl-0ah-p-75470.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA KS 18 LTX 57 BL 0*AH

Cena	1 305,34 zł
Numer katalogowy	ME 611857840
Kod producenta	611857840
Kod EAN	4061792237162

Opis produktu

Parametry:

Napięcie akumulatora: 18 V
Zakres nachylenia od/do: ? 0 / + 50 °
Regulowana głębokość cięcia: 0 - 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą: 52 mm
O tarczy x otwór: 165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 /min
Maks. prędkość cięcia: 43 m/s
Ciężar bez akumulatora: 2.7 kg
Ciężar z akumulatorem: 3.7 kg

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych: 1 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
Szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo do kapówek KFS (osprzęt)
Automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonego odkurzacza dzięki CordlessControl (dostępny jako osprzęt)
Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrząskowy w kącie 45°
Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
Niewielki ciężar oraz kompaktowe i ergonomiczne wzornictwo

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)

Ogranicznik wzdłużny
Klucz sześciokątny
metaBOX 340
**