Dane aktualne na dzień: 29-01-2026 13:02

Link do produktu: https://www.azagro.pl/pilarka-ukosowa-ukosnica-2000w-305mm-p-37828.html

PILARKA UKOSOWA, UKOŚNICA 2000W 305MM

Cena	**7 839,71 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**DW D27107**
Kod producenta	**D27107-QS**
Kod EAN	**503504891440**

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc pobierana:2000 W
Moc użyteczna:1400 W
Prędkość obrotowa piły:4000 obr/min
Średnica tarczy:305 mm
Średnica otworu tarczy:30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu:48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo):48/48 °
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.):50x155 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.):205x63 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.):45x155 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.):160x35 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.):50x100 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.):205x50 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°:60x110 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°):0 - 81 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°):0 - 56 mm
Masa:40 kg
Głębokość:800 mm
Długość720 mm:
Wysokość:770 mm
Wibracje na ramionach-drewno:1.7 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1.5 m/s2
Ciśnienie akustyczne:106 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)
Ciśnienie dźwięku:95 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas):3 dB(A)

Nowa generacja pilarek uniwersalnych typu TGS łączy w sobie dokładność nowoczesnych pilarek ukosowych oraz moc i możliwości pilarek stołowych
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz gwarantujące stałą prędkość obrotową pod obciążeniem -optymalizacja procesu cięcia
Zintegrowana konstrukcja nóg zwiększa trwałość i ułatwia obsługę
Głowica z tarczą pilarską 305 mm umożliwia głębokość cięcia do 155 mm

Nowe systemy nastawiania kątów ukosu i odchylenia od pionu zapewniają wysoką dokładność cięcia i łatwą obsługę
Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie w miejscu pracy (jak pchanie taczki)
Mocna konstrukcja korpusu, w którym jest miejsce na przechowywanie oprzyrządowania
Pilarka dostępna jest również w wersji 115 V, 1730 W

Tarcza pilarska z zębami z weglików spiekanych
Prowadnica równoległa, klin rozszczepiający
Popychacz
Przyłącze do odkurzacza (ukośnica)
Osłona tarczy pilarskiej (pilarka stołowa)
Klucz montażowy
Zacisk materiału

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.