

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/pilarka-ukosowa-ukosnica-przesuwna-ks-120-reb-p-52290.html>

PILARKA UKOSOWA, UKOŚNICA PRZESUWNA KS 120 REB



Cena	10 461,24 zł
Numer katalogowy	FE 575302
Kod producenta	575302
Kod EAN	4014549299210

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy: 1 600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 400 - 3 400 min?¹
Średnica tarczy pilarskiej: 260,00 mm
Głębokość cięcia 90°/90°: 305 x 88 mm
Głębokość cięcia przy 45°/90°: 215 x 88 mm
Specjalna głęb.cięcia 90°/90°: 60 x 120 mm
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego: 168,00 mm
Kąt nachylenia: 47/47 °
Kąt skosu: 50/60 °
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 713 x 500 x 470 mm
Długość przewodu: 3,50 m
Waga produktu: 23,10 kg
Przyłącze do odsysania pyłu O: 27/36 mm
Spec.głęb.cięcia 45°/90° (po lewo): 40 x 120 mm
Specjalna głęb. cięcia 45°/90° (z prawej): 20 x 120 mm
Głęb.cięcia 50°/90° (po lewo): 196 x 88 mm
Głęb. cięcia 60°/90° (z prawej): 152 x 88 mm
Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej): 215 x 55 mm
Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony): 215 x 35 mm
Cięcie profilu wieńc. po przekątnej 90°/90°: 168,00 mm
Wysokość robocza: 900,00 mm
Rodzaj napędu: Sieć

Funkcje

Ekstraklasa w każdym calu

Można prowadzić w lewo i w prawo. Nawet tam, gdzie inni tylko udają. Obustronne ułożyskowane tuleje, które poprzez słupki prowadzące o wyjątkowo dużych rozmiarach utrzymują narzędzie precyzyjnie na linii cięcia. Podwójne uszczelnienie dla ekstremalnej trwałości, zawsze precyzyjnie i bez luzu.

Wyjątkowa precyzja przekrojów dzięki dwóm prowadnicom z podwójnym ułożyskowaniem
Laser emitujący 2 linie do dokładnego oznaczania miejsca cięcia

Obsługiwany z przodu mechanizm regulacji precyzyjnej kąta pochylenia tarczy pilarskiej z milimetrową dokładnością
Ustawienie specjalne tarczy pilarskiej umożliwiające cięcie na głębokość do 120 mm
System wymiany tarczy pilarskiej FastFix zapewnia pracę dostosowaną do materiału
Precyzyjne cięcia dzięki dwóm prowadnicom
Bez błędne przenoszenie kąta kątownikiem nastawnym współpracującym z dwuliniowym laserem
Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport
System bezpieczeństwa z szybkim hamulcem

Zastosowanie

Najważniejsze zastosowania

Dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych o wys. do 120 mm - bez obliczania
Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 88 mm
Dopasowywanie profili wieńcowych o wys. do 168 mm w „oryginalnej” pozycji montażu
Przycinanie poprzeczne kantówek i belek o grubości do 88 mm

Zakres dostawy:

Ukośnica
docisk mocujący obrabiany przedmiot
kątownik nastawny SM-KS
klucz imbusowy SW 6
tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60

**