

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/podpora-teleskopowa-125-290cm-p-13336.html>



PODPORA TELESKOPOWA 125-290CM

Cena	95,17 zł
Numer katalogowy	YT-64552
Kod producenta	YT-64552
Kod EAN	5906083013546

Opis produktu

Opis produktu

Podpory teleskopowe przeznaczone są do czasowego mocowania elementów budowlanych i konstrukcyjnych.

Najczęściej stosowane do mocowania płyt gipsowo - kartonowych lub innych w czasie ich pasowania i trwałego przykręcania np. na sufitach .

Dociśnięcie przykręcaniej płyty za pomocą wsporników, pozwala na skuteczną , samodzielną pracę jednemu montażyście.

Podpory wykonane są ze stalowej rury zakończonej szerokimi gumowanymi stopami, umieszczonymi na przegubach , dostosowującymi się do skosów sufitów lub ścian.

Regulacja długości odbywa się dwuetapowo przez wstępne wysunięcie z korpusu i blokowanie sprężynowymi trzpieniami oraz precyzyjne wysunięcie i dopasowanie podpory wykonywane za pomocą dźwigniowego przycisku.

Ważnym obszarem zastosowania wsporników jest skuteczne rozpieranie futryn niezbędne podczas montażów drzwi lub okien.

Wsporniki Yato cechuje bardzo solidne wykonanie gwarantujące długotrwałą , bezpieczną eksploatację .

W ofercie -dwa modele o długościach 60 do 115 cm oraz 120 do 290 cm.

Maksymalne bezpieczne obciążenie to 30 kg.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Podpory teleskopowe przeznaczone są do czasowego mocowania elementów budowlanych i konstrukcyjnych.

Najczęściej stosowane do mocowania płyt gipsowo kartonowych lub innych oraz rozpierania montowanych futryn drzwiowych.

Sposób użycia

Rozciągnąć wspornik blokując sprężynowy bolec w odpowiednim otworze / jasna linia na wewnętrznej rurce wyznacza położenie zatrzasków/ umieścić pod mocowanym elementem i docisnąć precyzyjnie , używając dźwigni.

Odblokowanie następuje po odciągnięciu metalowego języka wystającego pod dźwignią.

Dane techniczne

Numer indeksu YT-64552

EAN 5906083013546

Marka Yato

Waga brutto (kg) 2.8330

Master Carton MC 6

Pał 106

Ilość szt. w zestawie 1

Materiał trzonka rura stalowa

Średnica [mm] 32

Materiał gumy, stal

Zastosowanie Budowlane

Materiał głowicy stalowa płytka pokryta gumą

Długość [mm] 1250 -2900