

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-inwertorowy-v-mig-285-44-pro-mma-p-58472.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY INWERTOROWY V-MIG 285 4*4 PRO MMA

Cena	4 564,84 zł
Numer katalogowy	BW VMIG285
Kod producenta	VMIG285V2
Kod EAN	5903991103505

Opis produktu

SPECYFIKACJA:

Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V 50Hz (3ph)
Napięcie stanu jałowego: 50 V
Prąd przy pracy 60%: 280 A
Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego: 0,8 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania: 50 - 280 A (MIG) / 50 - 200A (MMA)
Stopień ochrony: IP 21
Waga urządzenia / zestawu: 49,5 / 55,5 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 910x480x740 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 710x585x670 mm

V-MIG 285 4x4 PRO MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym.

V-MIG 285 4x4 PRO stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.

V-MIG 285 wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:

prąd spawania
prędkość podawania drutu
czas upalania drutu (reg. wolnego końca)
indukcyjność
Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiwa.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie trójfazowe 400V

Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry, rolkami do podajnika 0,8-1,0 oraz 1,0-1,2 do stali.

**