

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-200-gd-migmmatig-synergic-p-9337.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 200 GD MIG/MMA/TIG SYNERGIC

Cena	2 363,01 zł
Numer katalogowy	BW TMIG200GD
Kod producenta	TMIG 200GD
Kod EAN	5903991101945

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 7,7 kW
Napięcie stanu jałowego 50,5 V
Prąd maksymalny 200A
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu do lutowania 0,8 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowa
Zakres regulacji prądu spawania 25-200 A(MIG/TIG) / 25-160 A (MMA)
Prąd pobierany z sieci 22 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 25C
Znamionowe napięcie zasilania 230 V
Stopień ochrony IP 21
Waga 13 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 460x225x300 mm

CECHY UŻYTKOWE:

Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG Lift prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.

Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną i aluminium. Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Lekki i bardzo kompaktowy, może być z łatwością transportowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Funkcja VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Maksymalna szpula z drutem: 5 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.

Chłodzony wentylatorem.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy ze złączem MIG 15/3m,
przewód masowy
przewód elektrodowy

