

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-203-migtigmma-synergic-led-p-59358.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 203 MIG/TIG/MMA SYNERGIC LED

Cena	1 720,46 zł
Numer katalogowy	BW TMIG203LE
Kod producenta	TMIG203LED
Kod EAN	5903991109002

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie sieci zasilającej: 25 A zwłoczny (typu C)
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V 50Hz (1ph)
Moc: 5,9 kW
Napięcie stanu jałowego: 50 V
Prąd przy pracy 100%: 155 A
Prąd przy pracy 60%: 200 A
Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu do lutowania: 0,8 mm
Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania: 50 - 200 A (MIG) / 10 - 160 A (MMA) / 10 - 200 A (TIG)
Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
Stopień ochrony: IP21
Waga urządzenia / zestawu: 12 / 14 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 440x170x290 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 505x340x335 mm

TECNOMIG 203 LED jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 203 stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.

Przy metodzie MMA mamy **możliwość włączenia funkcji VRD** (VOLTAGE REDUCTION Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciporażeń podczas

pracy w wilgotnym środowisku.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe.

Urządzenie jest **wyposażone we wtyczkę zasilania**.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, uchwytem TIG 17 o długości 4m, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 3 metry.

**