

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-225-pro-cusi-mma-p-25631.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 225 PRO CUSI MMA

Cena	2 689,09 zł
Numer katalogowy	BW TMIG225CU
Kod producenta	TMIG225CU
Kod EAN	5903991102034

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 11,3 kW
Napięcie stanu jałowego 42 V
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
Średnica drutu do lutowania 0,8
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2
Średnica drutu stalowego 0,6 - 0,8
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8
Zakres regulacji prądu spawania 40 - 225 A
Prąd pobierany z sieci 29 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony IP 21
Waga 9 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 465x200x450 mm

CECHY UŻYTKOWE:

Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
Zasilanie jednofazowe.
Maksymalna szpula z drutem: 5 kg.
Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
Umożliwia spawanie blach ocynkowanych, blach wysokowytrzymałych, stali nierdzewnej i aluminium.
Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
Przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu, indukcyjności (dławik).
Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
Zamienna biegunowość uchwytu.
Chłodzony wentylatorem.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy MIG 15/3m z wtykiem EURO,
przewód masowy 3m.

