

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-285-pulse-synergic-p-14796.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 285 PULSE SYNERGIC

Cena	5 295,15 zł
Numer katalogowy	BW TMIG285P
Kod producenta	TMIG285P
Kod EAN	5903991102119

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 10,2 kW
Napięcie stanu jałowego 75 V
Prąd maksymalny 280 A
Prąd przy pracy 100% 220 A
Prąd przy pracy 60% 280 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu do lutowania 0,8 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,2 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 280 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej C20A
Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
Rozmiar szpuli drutu 15 kg
Stopień ochrony IP 21S
Waga urządzenia / zestawu 46 / 48 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 900x320x720 mm

CECHY UŻYTKOWE:

TECNOMIG 285 PULSE SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz lutowania blach ocynkowanych.

Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.

Urządzenie posiada trzy tryby spawania MIG/MAG: MIG RĘCZNY, MIG PULS, MIG PULS PODWÓJNY.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na panelu sterowania programu.

Dzięki zastosowaniu pulsacji MIG następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu.

Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania oraz zmniejszenie ilości rozprysków.

Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie SPOT(spawanie punktowe)

2-takt

S4-takt (dedykowany do spawania aluminium)

4-takt (blokada przycisku do długich spoin)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Profesjonalny uchwyt spawalniczy MIG 25 o długości 3 metry uzbrojony pod aluminium

Przewód elektrodowy o długości 3 metry
Przewód masowy o długości 3 metry
Rolki do podajnika 1,0-1,2 do aluminium.