

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-330-44-digital-mma-p-51886.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 330 4*4 DIGITAL MMA

Cena	3 380,96 zł
Numer katalogowy	BW TMIG330
Kod producenta	TMIG330V2
Kod EAN	5903991106643

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie sieci zasilającej C16 A
Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V 50Hz (3ph)
Moc 10,4 kW
Napięcie stanu jałowego 56 V
Prąd przy pracy 100% 250 A (MIG/MAG) / 170 A (MMA)
Prąd przy pracy 60% 300 A (MIG/MAG) / 220 A (MMA)
Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,2 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania 30 - 330 A
Rozmiar szpuli drutu 5 kg / 15 kg
Stopień ochrony IP 21S

CECHY UŻYTKOWE:

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.
Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.
Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiwy.
Zasilanie trójfazowe.
Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
Wyposażony w mierniki cyfrowe (woltomierz, amperomierz).
Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
Chłodzony wentylatorem.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry.