

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przecinarka-dc-250-1200-230v-50hz-p-29388.html>



PRZECINARKA DC-250-1200 230V 50HZ

Cena	8 368,54 zł
Numer katalogowy	RI 55941
Kod producenta	55941
Kod EAN	8413797559415

Opis produktu

OPIS

Przecinarki RUBI serii DC-250 to modele z regulowaną wysokością tarczy, co zapewnia glazurnikom maksymalną funkcjonalność oraz niezawodność.

Mobilna głowica pozwala na przecięcie materiału o grubości nawet 61 mm przy ciecju na raz oraz 90 mm przy ciecju wykonywanym w dwóch przejściach.

Przecinarka DC-250 idealnie nadaje się do intensywnych cięć płytek ściennych oraz podłogowych, jak również gresów porcelanowych oraz okazjonalnego cięcia płytek z kamienia naturalnego.

Dostępne są dwa modele: 850 oraz 1200, które oferują długości cięcia odpowiednio 98 oraz 120,5 cm.

Posuw głowicy z silnikiem w przecinarkach DC-250 odbywa się na łożyskach, co przekłada się na maksymalną precyzję i jakość cięcia oraz wykonywanie cięć pod kątem 45 stopni na długości do 106 cm.

Demontowane aluminiowe stoły robocze ułatwiają czyszczenie i konserwację maszyny, a system składanych nóg z wbudowanym kółkami transportowymi ułatwia transport i przemieszczanie maszyny. Tym samym przecinarka z serii DC-250 może być obsługiwana i transportowana bezproblemowo przez jednego użytkownika.

Przecinarka DC-250 jest wyposażona w tarczę diamentową CEV SUPERPRO 250 mm, poza referencjami 54997 i 54998, które wyposażone są w tarczę CPA SUPERPRO 250 mm.

Obrzeże ciętej tarczy umożliwia wykonywanie cięć z dobrym efektem wykończenia oraz odpowiednią szybkością cięcia.

Silnik o mocy 1,1 kW (1,5 KM) posiada zabezpieczenie termiczne i doskonale nadaje się do cięcia płytek ceramicznych.

Przecinarka DC-250 posiada przymiar z możliwością regulacji do 60st, co znacznie ułatwia cięcie płytek większych formatów pod dowolnym kątem w tym zakresie.

Duży stół roboczy (100x48,5 cm) doskonale nadaje się do cięcia dużych płytek, a wysokość robocza 84,5 cm zapewnia dobrą ergonomię podczas pracy. W RUBI zawsze zwracano baczną uwagę na zdrowie użytkowników naszych narzędzi.

Kwestie ergonomii były zawsze brane pod uwagę podczas projektowania narzędzi, gdyż wierzymy, że bezpieczeństwo oraz minimalizacja ryzyka w pracy są kluczowe dla zachowania zdrowia oraz uzyskania właściwej wydajności pracy.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

Przymiar kątowy (0st do 60st) z ogranicznikiem bocznym.

Wyposażona w układ bezpyłowy ZERO DUST sprawdzony i certyfikowany przez TNO.

DC-250 1200, podwozie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Składane nogi z kółkami ułatwiające transport maszyny.