

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przecinarka-do-stali-evolution-s355mcs-z-tarcza-355mm-66z-p-65151.html>



PRZECINARKA DO STALI EVOLUTION S355MCS Z TARCZĄ 355MM 66Z

Cena	6 711,25 zł
Numer katalogowy	GLO S355MCS
Kod EAN	1110003838100

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Silnik (240 V 50 Hz): 2200 W
Prędkość bez obciążenia: 1550 min-1
Maks. skos: +/- 46°
Kabel zasilający: 3 m
Średnica: 355 mm
Liczba zębów: 66
Otwór: 25.4 mm / 1 in.
Szczelina cięcia: 2.4 mm
Płyta stalowa (maks. grubość): 12 mm
Płyta ze stali nierdzewnej (maks. grubość): 5 mm
Rura kwadratowa 90°: 120 x 120 mm
Rura kwadratowa 45°: 100 mm x 100 mm
Rura prostokątna 90°: 100 mm x 165 mm
Rura prostokątna 40°: 100 mm x 110 mm
Rura okrągła 90°: 120 mm
Rura okrągła 45°: 110 mm
Minimalna długość odciętego elementu: 8 mm
Wymiary produktu: 410 x 530 x 310 mm
Waga produktu: 35 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 94.8 dB(A) K:3dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 107.9 dB(A) K=3 dB(A)

Wytrzymała piła ukosowa do metali
Regulowana prowadnica pochylenia +/- 46° dla regulowanej głowicy piły ukosowej
Grawerowana przykładnica ukosowa z precyzyjnym laserem
Silnik o mocy 2200 W
Tarcza tnąca 355 mm 90T ze stali nierdzewnej z wolframowymi końcówkami
Cięcia bez zadziorów - gotowe do spawania
Precyzyjna regulacja i wstępnie ustawione pozycje ukosowania
Przednia szyna mocująca z regulacją wysokości
Przednie zaciski przesuwne QR x2
4-pozycyjny górny zacisk QR
Podpora przedmiotu obrabianego V-Blocks
3-pozycyjna głowica tnąca dla optymalnych cięć

Regulowane ograniczniki stołu warsztatowego
Obureczny spust
Radełkowana tylna prowadnica dla bezpiecznego mocowania
Deflektor wiórów
Stop żeliwa

**