

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przecinarka-elektryczna-dx-250-plus-1400-p-12894.html>



PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DX-250 PLUS 1400

Cena	13 676,11 zł
Numer katalogowy	RI 52910
Kod EAN	8413797529104

Opis produktu

OPIS

DX-250 PLUS LASER&LEVEL jest przecinarką elektryczną z ruchomą głowicą, z opcją wykonywania cięć wglębnych, co zapewnia wykonawcy możliwość przeprowadzenia wszechstronnych cięć.

Dzięki silnikowi o mocy 2 KM, DX-250 PLUS jest idealna do cięcia wszystkich typów płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych takich jak marmur, granit, cegły, materiały okładzinowe, materiały twarde itp.

DX-250 PLUS posiada zespół silnika zamontowany na łożyskach oferujący maksimum precyzji i niezawodności, która pomaga uzyskać najlepsze wykończenie.

Aluminiowa konstrukcja RUBI DX-250 PLUS LASER&LEVEL jest lżejsza i gwarantuje wysoką odporność w normalnych warunkach roboczych.

Dzięki zastosowanej osłonie tarczy na przecinarkach DX-250 PLUS można stosować wszystkie rodzaje tarcz - z obrzeżem ciągłym, turbo, segmentowym itp.

DX-250 PLUS pracuje z tarczą o średnicy 250 mm (nie dołączona).

System składanych nóg oferuje dodatkową ochronę w transporcie i podczas przechowywania przecinarki elektrycznej. Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie maszyny na krótkich dystansach na placu budowy.

Konserwacja przecinarki DX-250 PLUS wymaga minimalnych nakładów pracy, dzięki aluminiowej ramie, a codzienne czyszczenie jest bardzo łatwe dzięki zastosowanym demontowalnym białom i wysuwanej kuwecie.

Przecinarka DX-250 PLUS LASER&LEVEL zawiera na wyposażeniu znacznik laserowy o mocy 2 mW (klasa 2), ułatwiający widoczność linii cięcia oraz pozycjonowanie płytki oraz poziomiec z libelką do prawidłowego ustawienia przecinarki na placu budowy.

Dostępne są dwa modele: 1000 i 1400, z długościami roboczymi cięcia wynoszącymi odpowiednio 112 i 152 cm

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

Wyposażona w układ bezpyłowy ZERO DUST sprawdzony i certyfikowany przez TNO.
Konstrukcja aluminiowa. Niski ciężar i maksymalna odporność na warunki pracy.