

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przedluzacz-4-gniazda-z-uziemieniem-wylacznik-3m-ip-44-p-55345.html>

PRZEDŁUŻACZ 4 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM WYŁĄCZNIK, 3M, IP 44



Cena	38,28 zł
Numer katalogowy	YT-81241
Kod producenta	YT-81241
Kod EAN	5906083071416

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Marka: Yato
Symbol: YT-81241
Seria: GRD
Długość: 3 m
Kolor: czarny
Napięcie: 230 V a.c.
Wyłącznik: TAK
Stopień ochrony: IP44
Częstotliwość: 50 Hz
Liczba gniazd: 4
Maks. prąd: 16 A
Uziemienie: Tak
Typ gniazda: E
Typ wtyczki: E & F
Ochrona przed dziećmi: tak
Pole przekroju przewodu: 3Gx1.5 mm²
Rodzaj izolacji przewodu: H07RN-F
Typ przedłużacza: Budowlany

Przedłużacz YT-81241 w formie listwy z czterema gniazdami z uziemieniem.

Gruby i solidny przewód w osłonie z gumy neoprenowej sprawia, że przedłużacz może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz, np. w garażu, na budowie, w ogrodzie czy na placach przed zakładami produkcyjnymi.

Szczelna i wytrzymała obudowa oraz pokrywy na gniazda w formie kłapek zapewniają bryzgo i pyłoszczelną konstrukcję, a dedykowane otwory montażowe umożliwiają powieszenie przedłużacza np. na ścianie.

napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230/50Hz

maksymalne obciążenie ~230V: 3500 W

miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1,5 mm²

izolacja zewnętrzna z gumy neoprenowej to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (słońce, chłód) substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe) jak i również obojętność na działanie płomieni

dla pojedynczych żył zastosowano izolację z gumy naturalnej

pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 gwarantują ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem.

zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudniającego dostęp do otworów w gniazdku

Oznaczenie H07RN-F oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z gumy naturalnej (R), o powłoce neoprenowej (N) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).

**