

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-5958xe-p-36565.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 5958XE

Cena	521,21 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ5958X
Kod producenta	5958XE
Kod EAN	02353683001000

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 137 x 118 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 108,5 x 104 mm
rozmiar filtra 114x133x9 mm
wymiar pola widzenia 100x100 mm
klasa optyczna wg EN3791/1/1/1
klasa hełmu wg EN175B
ilość czujników łuku 4
stopień zaciemnienia DIN 4 / 5-8 / 9-13
czas reakcji 1/30000 s
czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
bezstopniowo
czułość regulowana bezstopniowo
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10°C - +55°C
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne + CR2450
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG 8A
hełm poliamid
masa całkowita 560g

CECHY UŻYTKOWE:

Przyłbica POWERWELD 5958X przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazmowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego.
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania.
Jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13,
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii,
Jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach: 5-8 i 9-13,
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego,
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu,
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku,
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy.

