

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-8111b-p-8087.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 8111B

Cena	521,21 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ 8111
Kod EAN	01547831001000

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

rozmiar filtra 125x106x10 mm
wymiar pola widzenia 100x65 mm
wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 124,7 x 106,5 x 1,0 mm
wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 108 x 69 x 1,0 mm
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/1
klasa hełmu wg EN175 B
ilość czujników łuku 4
stopień zaciemnienia DIN 3 / 4-8 / 9-13
czas reakcji 1/30000 s
czas rozjaśniania 0,25 - 0,8 s regulowana
beztropniowo
czułość regulowana beztropniowo
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10oC - +55oC
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne + 1xCR2450
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG ? 3A
hełm poliamid
masa całkowita 490g

CECHY UŻYTKOWE:

jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji
posiada beztropniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach 4-8 i 9-13
posiada beztropniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
doskonała widoczność przy zaciemnieniu DIN 3 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
przyłbica POWERWELD 8111B przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego
przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania

