

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-integral-610g-p-43848.html>



## PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD INTEGRAL 610G

Cena	<b>767,21 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MAS PRZ 600G</b>
Kod producenta	<b>Z KASKIEM</b>
Kod EAN	<b>1000001006789</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 108 x 128 mm  
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 100 x 49 mm  
Model: POWERWELD INTEGRAL 610G  
Rozmiar filtra: 110x90x8 mm  
Wymiar pola widzenia: 100x45 mm  
Klasa optyczna wg EN379: 1/1/1/2  
Klasa hełmu wg EN175: B  
Klasa kasku ochronnego: -30oC, MM, 1000V AC  
Ilość czujników łuku: 2  
Stopień zaciemnienia: DIN 4 / 9-13  
Czas reakcji: 1/30000 s  
Czas rozjaśniania: 0,1 - 1,0 s regulowana  
Bezstopniowo  
Czułość: regulowana bezstopniowo  
Ochrona UV/IR: DIN 16  
Temperatura pracy: -10oC - +55oC  
Możliwość szlifowania: TAK  
Zasilanie: ogniwo solarne  
Włącznik/wyłącznik: automatyczny  
Prąd spawania TIG: ? 15A  
Hełm: poliamid  
Kask ochronny: HDPE  
Masa całkowita: 820g  
Opcja wyposażeniapasek podbródkowy 2/4 pkt

#### Przyłbica spawalnicza INTEGRAL 610G:

jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13,  
zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez  
względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii,  
jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,  
posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9-13  
posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego,

---

doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu, automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 2 sensory łuku, posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy.

\*\*

Zdjęcie poglądowe.