

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/przylbica-automatyczna-z-naw-aps-expert-p31-air10v2-updown-p-77562.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA Z NAW. APS EXPERT P31 AIR10V2 UP/DOWN

Cena	1 705,09 zł
Numer katalogowy	BW APS EXP31
Kod producenta	APS-P31-FS1 AIR10V2
Kod EAN	5903991111289

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Czas reakcji: Ilość sensorów: 4 + 1
 Klasa optyczna: 1/1/1/1
 Ochrona UV/IR: do 16 DIN
 Regulacja ściemnienia: automatyczna lub manualna 3 / 4-8 / 9-13 DIN
 Regulowana czułość: automatyczna lub manualna 0-9
 Regulowane opóźnienie: automatyczna lub manualna 0.04-2.00 [s]
 Standard CE, UKCA, EN175B, EN379, EN166, ISO EN16321
 Wskaźnik wyczerpania baterii: Tak
 Zasilanie: ogniwo fotowoltaiczne i bateria 2xCR2450
 Pole widzenia: 108x74 mm
 Rodzaj filtra spawalniczego: Filtr APS-P31 A/M TrueView+
 Waga urządzenia / zestawu: 750 / 3450 g
 Wymiary opakowania dł x szer x wys: 550x250x290 mm
 Cięcie plazmą: Tak
 MIG/MAG MMA: Tak
 Szlifowanie: Tak
 TIG, minimalna wartość prądu: Tak, >2A

Dzięki unoszonemu filtrowi, przyłbica spawalnicza staje się wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać nie tylko podczas spawania, ale także podczas innych czynności, takich jak inspekcje czy szlifowanie.

To znacząco zwiększa funkcjonalność przyłbicy i umożliwia efektywne wykorzystanie jednego urządzenia w różnych sytuacjach.

Hełm typu FS1 został zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować pole widzenia spawacza.

Po bokach filtra spawalniczego zamontowane są dwa wizjery pasywne, które tworzą panoramiczny widok stanowiska pracy. Taka konstrukcja zapewnia spawaczowi szerokie pole widzenia i lepszą orientację przestrzenną, co znacząco poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Przyłbica spawalnicza z nawiewem to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

System filtracji PAPR (Powered Air Purifying Respirator) skutecznie oczyszcza wdychane powietrze, eliminując szkodliwe pyły, dymy spawalnicze i opary metali ciężkich.

Profesjonalny 3-stopniowy system nawiewu AIR10v2 sterowany LED-owym panelem znacząco poprawia komfort pracy oraz kontrolę nad zanieczyszczeniem filtra.

Cztery niezależne sensory zapewniają doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG.

Ponadto, adaptacyjny czujnik optyczny w trybie synergetycznym dynamicznie dostosowuje podstawowe parametry przyciemniania do zmieniających się warunków pracy.

FUNKCJA MIX (GRADIENT) - pozwala na stopniowe „wygaszanie” zaciemnienia, po skończonej pracy.

FUNKCJA ZAPISU PARAMETRÓW - Do dyspozycji użytkownika jest 10 miejsc zapisowych.
Czas pracy na maksymalnym nadmuchu to około 11 godzin w zależności od trybu pracy.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

system filtracji PAPR wraz z dodatkowymi filtrami (przeciwodpryskowym, piankowym oraz głównym),
szelki do wygodnego użytkowania przyłbicy,
dodatkowe szybki poliwęglanowe do hełmu FS1,
ładowarkę sieciową oraz torbę naramienną.