

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/reflektor-diodowy-30w-ze-stojakiem-2250lm-p-8353.html>



REFLEKTOR DIODOWY 30W ZE STOJAKIEM 2250LM

Cena	199,24 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-81810
Kod producenta	YT-81810
Kod EAN	5906083818103

Opis produktu

YT-81810 to przenośny, profesjonalny naświetlacz LED o zwiększonej wytrzymałości.

Wydajna dioda COB uznanej marki Epistar zapewnia wysoki strumień świetlny 2250 lm.

Diodowe źródło światła zdecydowanie zwiększa odporność lampy na wstrząsy w porównaniu do tradycyjnych naświetlaczy halogenowych.

Jest ona znacznie mniej wrażliwa na przypadkowe uderzenia i potrącenia, jakie często mają miejsce w warsztacie czy na budowie.

Oprawa posiada solidną, aluminiową obudowę malowaną proszkowo, co gwarantuje odpowiednie odprowadzenie ciepła z modułu LED, a jednocześnie zapewnia estetyczny wygląd.

Grube i wytrzymałe szkło zabezpiecza diodę przed czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wysoki stopień szczelności całej oprawy IP65 gwarantuje ochronę przed wnikaniem pyłu i wody.

Stabilny statyw zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwia regulację wysokości (od 0.7 m do 1.7 m) i kąta, pod jakim strumień świetlny będzie oświetlał obiekt.

Oprawa wyposażona jest w gumowy przewód o długości 3 m zakończony wtyczką.

Przeznaczenie / Zastosowanie

YT-81810 to narzędzie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w warsztatach czy na budowach. Świetnie się sprawdzi również we wszelkich innych miejscach, gdzie potrzebne jest przenośne źródło światła.

Zawartość opakowania

- oprawa z przewodem i wtyczką
- statyw

Dane techniczne

Źródło światła COB LED

Moc [W] 30

Strumień świetlny [lm] 2250

Barwa światła 6000K

Współczynnik oddawania barw Ra>75

Klasa ochronności I

Stopień ochrony [IP] IP 65

Obudowa korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo

Kolor szary

Klosz szklany, przezroczysty

Przewód H05RN-F 3x1mm²

Długość przewodu [m] 3

Stojak/uchwyt/stelaż stojak 0.7m - 1.7m

Opakowanie white box + label