Dane aktualne na dzień: 29-01-2026 00:20

Link do produktu: https://www.azagro.pl/rolka-papier-ps30d-gipex-115mm-granulacja-320-182419-p-30023.html

ROLKA PAPIER PS30D GIPEX 115MM GRANULACJA 320 182419

Cena	**1,92 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**PA5 320*115**
Kod producenta	**182419**
Kod EAN	**4014855049110**

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Szerokość: 115 mm
Długość: 50 000 mm
Granulacja: 320

Spoiwo: klej-żywica
Ziarno: elektrokorund
Nasyp: półotwarty
Podłoże: papier D

1 rolka (50 MB):

Waga brutto: 2.082 kg
Wysokość: 116 mm
Szerokość: 144 mm
Długość: 148 mm

LONGDESC

PS 30 D – rolka na podłożu papierowym do wydajnej obróbki powierzchni
Rolka PS 30 D jest przeznaczona przede wszystkim do szybkiego usuwania materiału z większych powierzchni.
Produkt jest wykonany na podłożu wytrzymałego papieru, który może być stosowany do szlifowania płaszczyzn ręcznie lub elektronarzędziami.

Ten wysokiej jakości materiał ścierny jest przeznaczony do obróbki:

-drewna,
-farb, lakierów, szpachli
-opcjonalnie metalu

Optymalne wyniki szlifowania dzięki wysokiej wytrzymałości na rozrywanie podłoża i zwiększonej agresywności ziarna
Rolka PS 30 D firmy Klingspor jest to papier ścierny o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozrywanie i agresywnych ziarnach elektrokorundowych. Ostre ziarna zwiększają agresywność materiału ściernego, umożliwiając szybsze usuwanie materiału.

Każde pociągnięcie usuwa z obrabianego elementu znaczną ilość materiału. Dzięki takiemu szybkiemu usuwaniu zwiększa się chropowatość powierzchni. Przed kolejnymi etapami szlifowania za pomocą drobniejszego ziarna zalecane jest wykonanie obróbki zgrubnej. Podłoże z papieru typu D jest niezwykle odporne na rozrywanie, a mimo to zachowuje elastyczność. Rolka z PS 30 D zapewnia użytkownikom doskonały stosunek ceny do jakości.

Solidnie, efektywnie i szybko
Rolka PS 30 D dokładnie i szybko szlifuje drewno i powłoki z lakieru oraz farb. Ostre ziarna wymagają zwracania szczgólnej uwagi na kierunek pracy przy obróbce drewna - szlifowanie wzdłuż włókien. Podczas szlifowania prostopadle do włókien drewna istnieje niebezpieczeństwo wyrywania wiórów i powstawania głębokich zadziorów. Przed rozpoczęciem pracy z powłokami lakierów i farb należy sprawdzić za pomocą szpachelki lub innej ostrej krawędzi czy nie występują słabo związane fragmenty powłoki. Usunięcie tych słabo związanych warstw przed rozpoczęciem szlifowania minimalizuje czas i pracochłonność późniejszej pracy. Do szlifowania ręcznego nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria, niemniej jednak w celu uzyskania dokładnego szlifu, papier z rolki PS 30 D polecamy zamocować na kostkę ścierną.

Obszary zastosowania:

-drewno
-farby
-lakiery
-szpachle
-metal uniwersalnie

PACKINFO
ADDINFO

Przedstawione zdjęcie pełni funkcję poglądową.