

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/rusztowanie-typ-ra-1120s-model-350-p-42637.html>



RUSZTOWANIE, TYP RA-1120S MODEL 350

Cena	11 123,89 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RU 1120S350
Kod producenta	RA-1120S 350
Kod EAN	1110003533944

Opis produktu

Dane techniczne:

Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania [m]: 3.29
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu [m]: 2.15
Wysokość robocza maksymalna [m]: 4.15
Waga [kg]: 113,8
Wymiary podestu -powierzchnia robocza [mxm]: 1,35×2,05
Wymiar ram drabinowych [m]: 1,35
Rozstaw ram drabinowych [m]: 2,00
Szerokość z podporami [m]: 3,7
Długość z podporami [m]: 3,49

Rusztowanie służy do wykonywania prac budowlano-montażowo-instalacyjnych
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.

Ramy wykonane z rur o średnicy 50 mm i szczebli o średnicy 50 mm, z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.

Wymiary podestów – powierzchnia robocza 1,35 x 2,05 m.

Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Możliwość niwelacji nierówności do 0,26 m.

Koła twarde z hamulcem o średnicy 200 mm.

Otwierany właz wejściowy w podeście.

Maksymalne obciążenie robocze- 200kg/m2 (ok. 2kN/m2).

Odpowiada normie PN-EN 1004

Posiada znak bezpieczeństwa „B”.

Części składowe rusztowania:

Zespół jezdny (Koło jezdne kompletne twarde fi 200): 4 szt.

Podpora rusztowania 2,11 [m]: 0 szt.

Rama drabinowa 1,96×0,76 [m]: 2 szt.

Podest z burtami 0,65×2,05 [m]: 2 szt.

Poręcz rusztowania 2,0 [m]: 6 szt.

Stężenie ukośne 2,5 [m]: 2 szt.

Rama krótka poręczowa 1,1×1,35 [m]: 2 szt.

Stężenie skośne poziome 2,45 [m]: 1 szt.

Rygiel: 2 szt.

Przetyczka: 4 szt.

**