

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-expert-tig-300-dc-pulse-p-11492.html>

SPAWARKA INWERTOROWA EXPERT TIG 300 DC PULSE



Cena	2 350,84 zł
Numer katalogowy	BW EXTIG300
Kod producenta	EXTIG300DC
Kod EAN	5903991100214

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc (60% / max) 6,3 / 9,2 kW
Napięcie stanu jałowego 68 V
Prąd maksymalny 300 A
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 20oC 300 A - 60%
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC 300 A - 35%
Prąd przy pracy 60% 300 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5 mm
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 300 A
Minimalna moc agregatu prądotwórczego 10 kW
Prąd pobierany z sieci (60% / max) 10,3 A / 17,4 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 16 A
Znamionowe napięcie zasilania 400 - 3 ph V 50/60Hz
Stopień ochrony IP21
Waga 19,7 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 520x240x410 mm

CECHY UŻYTKOWE:

EXPERT TIG 300 DC PULSE jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
Urządzenie posiada trzy tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, MMA.
Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.Zasilanie trójfazowe.
Zasilanie trójfazowe.
Chłodzona wentylatorem.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy TIG 4m,

przewód elektrodowy MMA 3m,
przewód masowy 3m.