

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-praktik-200-led-synergy-p-59339.html>



SPAWARKA INWERTOROWA PRAKTIK 200 LED SYNERGY

Cena	690,34 zł
Numer katalogowy	BW PRAK200LE
Kod producenta	PRAKTIK200LED
Kod EAN	5903991108975

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Prąd pobierany z sieci 38A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 20 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)
Moc 7,3 kW
Napięcie stanu jałowego 82 V
Prąd maksymalny 200 A - 60%
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
Stopień ochrony IP21
Waga urządzenia / zestawu 7 / 8 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 260x125x200 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys 395x180x325 mm

PRAKTIK 200 LED SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania.

Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Funkcja PULSE - umożliwia spawanie elektrodą otuloną w prądzie pulsacyjnym.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.