

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-praktik-220-lcd-synergy-p-15681.html>

SPAWARKA INWERTOROWA PRAKTIK 220 LCD SYNERGY



Cena	767,21 zł
Numer katalogowy	BW PRAK 220L
Kod producenta	PRAKTIK220LCD
Kod EAN	5903991100337

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Stopień ochrony IP21

Waga urządzenia / zestawu 8/9 kg

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 310x125x220 mm

Wymiary opakowania dł x szer x wys 430x200x360 mm

Moc 7,8 kW

Napięcie stanu jałowego 82 V

Prąd maksymalny 220 A - 60%

Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0

Zakres regulacji prądu spawania 10-220 A

Prąd pobierany z sieci 42 A

Zabezpieczenie sieci zasilającej C25

Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

CECHY UŻYTKOWE:

PRAKTIK 220 LCD SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.

Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania.

Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Przewód elektrodowy MMA o długości 3 m

Przewód masowy o długości 2 m

