

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-tecnoarc-211-igbt-mmatig-vrd-p-14942.html>



SPAWARKA INWERTOROWA TECNOARC 211 IGBT MMA/TIG VRD

Cena	797,96 zł
Numer katalogowy	BW TARC211
Kod producenta	TARC211
Kod EAN	5903991101914

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 7,3 kW
Napięcie stanu jałowego 63 V
Prąd maksymalny 200 A - 60%
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
Stopień ochrony IP23
Zabezpieczenie sieci zasilającej 20 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

CECHY UŻYTKOWE:

TECNO ARC 211 IGBT MMA/TIG VRD jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Umożliwia spawanie elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej.

Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Przewód elektrodowy MMA o długości 3m

Przewód masowy o długości 2m

