

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/spawarka-inwertorowa-tecnotig-212-dc-pulse-led-p-6942.html>

SPAWARKA INWERTOROWA TECNOTIG 212 DC PULSE LED



Cena	1 597,46 zł
Numer katalogowy	BW TTIG212DC
Kod producenta	TTIG212DCLED
Kod EAN	5903991108999

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 7,2 kW
Napięcie stanu jałowego 64 V
Prąd maksymalny 210 A / 25%
Prąd przy pracy 60% 140 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 5 - 210 A
Prąd pobierany z sieci 23 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 20A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony IP23S
Waga 7,2 kg bez osprzętu
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 375x134x240 mm

CECHY UŻYTKOWE:

TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, MMA.

Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.

Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).

Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki.

Dodatkowe funkcje urządzenia:

cyfrowy wyświetlacz parametrów

2-takt / 4-takt

Spawarka posiada również regulowane funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Zasilanie jednofazowe.

Chłodzona wentylatorem.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy TIG 4m oraz części do uchwytu,
przewód elektrodowy MMA 3m,
przewód masowy 3m.